≝DS 250°

- Motor arrefecido a ar de 4 cursos com 249,4 cc
- Transmissão variável contínua totalmente automática (CVT)
- Suspensão dianteira com braço duplo em A
- Amortecedores dianteiro e traseiro com ajuste de pré-carga
- · Partida elétrica com partida rápida de reserva



Amarelo / 250

MOTOR	250
Tipo	Cilindro único refrigeração líquida de 4 cursos com 249,4 cc
Sistema de Alimentação de Combustível	Keihin [†] PTG 23
Transmissão	CVT, F / N / R
Conjunto de Transmissão	Eixo rígido acionado por corrente
Direção Assistida	N/D

про	Cililiuro unico ferrigeração figura de 4 cursos com 249,4 cc
Sistema de Alimentação de Combustível	Keihin [†] PTG 23
Transmissão	CVT, F / N / R
Conjunto de Transmissão	Eixo rígido acionado por corrente
Direção Assistida	N/D
~	
SUSPENSÕES	

SUSPENSÕES		
Suspensão Dianteira	Braços duplos em A Curso de 14 cm (5,5 pol.)	
Amortecedores Dianteiros	A óleo	
Suspensão Traseira	Braço articulado Curso de 17 cm (6,7 pol.)	
Amortecedores Traseiros	A óleo	

FREIOS	
Dianteiros	Freios a disco hidráulicos duplos
Traseiros	Freio a disco hidráulico único

PNEUS/RODAS	
Pneus Dianteiros	Kenda 55,9 x 17,8 x 25,4 cm (22 x 7 x 10 pol.)
Pneus Traseiros	Kenda 50,8 x 27,9 x 22,9 cm (20 x 11 x 9 pol.)
Rodas	Dianteiras: De aço de 10 pol. / Traseiras: De aço de 9 pol.

DIMENSÕES/CAPACIDADES	
CxLxA	183 x 103 x 110,5 cm (72 x 40,5 x 43,5 pol.)
Distância entre eixos	118,7 cm (47 pol.)
Altura em Relação ao Solo	26 cm (10,2 pol.) do centro do ATV
Altura do Assento	80 cm (31,5 pol.)
Peso Seco*	195 kg (429 lb)
Capacidade do Rack	N/D
Capacidade de Armazenamento	N/D
Capacidade de Reboque	N/D
Capacidade de Combustível	12,5 L (3,3 gal)

RECURSOS			
Indicador	Luz de ponto morto, luz de marcha à ré e luz de óleo / temperatura	Instrumentação	N/D
Guincho	N/D	Luzes	2 faróis dianteiros (35 W) com lanterna traseira e luz de freio
Proteção	N/D	Sistema Antifurto	N/D

GARANTIA	
Fábrica	6 meses de garantia limitada





www.can-am.com.br