© OUTLANDER™ 6x6 XT™

DESTAQUES

- Opções de motor V-Twin Rotax[®]
- Transmissão Variável Contínua (CVT) com marcha L extra reduzida
- Compartimento de carga Dual-Level™ com acessórios modulares com capacidade para 318 kg (700 lb)
- Guincho WARN de 1.361 kg (3.000 lb)[†] com rolete de retorno
- Suspensão traseira independente com Braço Delimitador de Torção Duplo (TTI2)
- Suspensão dianteira com braço duplo em A com geometria de controle de mergulho
- Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de modo triplo
- Capacidade de reboque de 750 kg (1.650 lb)
- Rodas de alumínio fundido de 12 pol. (30,5 cm)

- · Admissões de ar reposicionadas
- Para-choque dianteiro para serviço pesado
- Barra estabilizadora de liberação rápida
- Racks multifuncionais de alta resistência com o sistema de fixação rápida de acessórios LinQ™



MOTORES	650	1000
Tipo	62 hp, Rotax 649,6 cc V-twin, refrigeração líquida	82 hp, Rotax 976 cc V-twin, refrigeração líquida
Sistema de Alimentação de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	
Transmissão	CVT, P / R / N / H / L, frenagem do motor padrão	
Conjunto de Transmissão	Tração de 4WD/6WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok‡ QE	
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS) de modo triplo	

SUSPENSÕES		
Suspensão Dianteira	Braços duplos em A Curso de 22,9 cm (9 pol.)	
Amortecedores Dianteiros	A óleo	
Suspensão Traseira	Suspensão traseira independente com Braço Delimitador de Torção Duplo (TTI2) com barra estabilizadora de liberação rápida Curso de 23,6 cm (9,3 pol.)	
Amortecedores Traseiros	A óleo	

FREIOS	
Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

PNEUS/RODAS	
Pneus Dianteiros	Carlisle † ACT radial de 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 pol.)
Pneus Traseiros	Carlisle ACT radial de 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 pol.)
Rodas	Em alumínio fundido de 12 pol. (30,5 cm)

DIMENSÕES/CA	PACIDADES		
CxLxA	312 x 124 x 126 cm (122,8 x 48,8 x 49,5 pol.) 208,1 cm (82 pol.)		
Distância entre eixos			
Altura em Relação ao Solo	27,9 cm (11 pol.)		
Altura do Assento	87,7 cm (34,5 pol.)		
Motor / Peso Seco*	650 / 515 kg (1.135 lb) 1000 / 517 kg (1.139 lb)		
Capacidade do Rack	Dianteiro: 45 kg (100 lb) Traseiro: 318 kg (700 lb)		
Capacidade de Armazenamento	Compartimento de carga Dual-Level com acessórios modulares Traseiro: 70 L (15,9 gal)		
Capacidade de Reboque	750 kg (1.650 lb)		
Capacidade de Combustível	20,5 L (5,4 gal)		

RECURSOS			
Indicador	Multifuncional Digital: Velocímetro, tacômetro (RPM em gráfico de barras, RPM em barra numérica inferior), hodômetro, hodômetro parcial e horímetro, centro de diagnóstico, posição de marcha, horímetro do motor, indicador 4 x 4, luzes de temperatura e motor, indicador de combustível, relógio	Instrumentação	Saída de CC para acendedor de cigarros no painel, conector padrão na traseira (15 A)
		Luzes	230 W de dois projetores de 60 W e dois refletores de 55 W com lanterna traseira/luz de freio
		Assento	N/D
Guincho	Guincho WARN de 1.361 kg (3.000 lb) com rolete de retorno	Sistema Antifurto	Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.™)
Proteção	Para-choque dianteiro para serviço pesado, defletores de vento do guidão		

GARANTIA

Fábrica 6 meses de garantia limitada

©2014 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos os direitos reservados. TM, ® e o logotipo BRP são marcas registradas da BRP ou de suas afiliadas. Os produtos são distribuídos nos EUA por BRP US Inc. "Mostrado o peso seco do modelo básico. "Visco-Loké uma marca comercial da GRV Viscodrive GmbH. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Devido ao nosso continuo comprometimento com a qualidade e a inovação dos produtos, a BRP se reserva o direito de, a qualquer membento, descontinuar ou altera ras específicações, o preço, o projeto, as características, os modelos ou o equipamento, sem incorrer em nenhuma obligação. Passeie responsavelmente. A BRP recomenda enfaticamente que todos os pilotos de ATV façam um curso de treinamento. Para obter informações sobre segurança e treinamento, consulte a sua concessionária ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute em 1 (800) 887-2887. No Canadá, telefelone para o Camodian Safety Council no número! (613) 739-1536 ext. 227. 0.s ATVs. ext. 227. 0.s ATVs. a sua concessionária ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute em 1 (801) 887-2868. No Canadá, telefelone para o Camodian Safety Council no número! (613) 739-1536 ext. 227. 0.s ATVs. ext. 227. 0.s ATVs. a sua concessionária ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute em 1 (613) 739-1536 ext. 227. 0.s ATVs. ext. 227. 0.s ATVs. a sua concessionária ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute em 1 (613) 739-1536 ext. 227. 0.s ATVs. ext. 227. 0.





www.can-am.com.br