

# 2016 OUTLANDER™ L DPS™

## DESTAQUES

- Opções de motor Rotax®
- Transmissão Variável Contínua (CVT) com frenagem do motor
- Direção Dinâmica Assistida (DPS) de modo triplo
- Suspensão dianteira com braço duplo em A
- Suspensão traseira independente com Braço Delimitador de Torção (TTI)
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok® QE
- Rodas de alumínio fundido de 12 pol. (30,5 cm)
- Capacidade de reboque de 590 kg (1.300 lb)
- Chassi G2 com Tecnologia Tubular Envolvente (SST) G2 com Controle Geométrico de Contato
- Magneto de 500 W
- Indicador digital multifuncional
- Racks de aço com sistema de fixação rápida de acessórios LinQ™ e uma capacidade combinada de 163,3 kg (360 lb)
- Compartimento traseiro resistente à água de 10,9 L (2,9 gal)



Amarelo / 570

| MOTOR                                 | 570                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                  | 48 hp, Rotax 570 cc V-twin, refrigeração líquida                                   |
| Sistema de Alimentação de Combustível | Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)                                            |
| Transmissão                           | CVT, P / R / N / H / L, frenagem do motor padrão                                   |
| Conjunto de Transmissão               | Tração de 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok QE |
| Direção Assistida                     | Direção Dinâmica Assistida (DPS) de modo triplo                                    |

## SUSPENSÕES

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensão Dianteira      | Braços duplos em A<br>Curso de 22,9 cm (9 pol.)                                                    |
| Amortecedores Dianteiros | A óleo                                                                                             |
| Suspensão Traseira       | Suspensão traseira independente com Braço Delimitador de Torção (TTI)<br>Curso de 22 cm (8,8 pol.) |
| Amortecedores Traseiros  | A óleo                                                                                             |

## FREIOS

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dianteiros | Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo |
| Traseiros  | Freio a disco único ventilado de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo      |

## RECURSOS

|           |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador | Multifuncional Digital:<br>Velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro parcial e horímetro, combustível, posição da marcha, indicador de 4 x 4, diagnóstico, relógio | Instrumentação    | Saída de CC para acendedor de cigarros no painel, conector padrão na traseira (15 A) |
| Guincho   | Pré-cabeado para o guincho disponível                                                                                                                                 | Luzes             | 70 W de dois faróis dianteiros de 35 W / luz de freio                                |
| Proteção  | N/D                                                                                                                                                                   | Assento           | N/D                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                                       | Sistema Antifurto | N/D                                                                                  |

## GARANTIA

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Fábrica | 6 meses de garantia limitada |
|---------|------------------------------|

## PNEUS/RODAS

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pneus Dianteiros | Carlisle® Trail Wolf de 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 pol.) |
| Pneus Traseiros  | Carlisle Trail Wolf de 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 pol.) |
| Rodas            | Em alumínio fundido de 12 pol. (30,5 cm)                         |

## DIMENSÕES/CAPACIDADES

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| C x L x A                   | 211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 pol.)                 |
| Distância entre eixos       | 129,5 cm (51 pol.)                                       |
| Altura em Relação ao Solo   | 26,7 cm (10,5 pol.)                                      |
| Altura do Assento           | 85,8 cm (33,8 pol.)                                      |
| Motor / Peso Seco*          | 450 / 308 kg (678 lb)<br>570 / 319 kg (704 lb)           |
| Capacidade do Rack          | Dianteiro: 54,4 kg (120 lb)<br>Traseiro: 109 kg (240 lb) |
| Capacidade de Armazenamento | Traseira: 10,9 L (2,9 gal)                               |
| Capacidade de Reboque       | 590 kg (1.300 lb)                                        |
| Capacidade de Combustível   | 20,5 L (5,4 gal)                                         |

©2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. TM, ® e o logotipo BRP são marcas registradas da BRP ou de suas afiliadas. Os produtos são distribuídos nos EUA por BRP US Inc. \*Mostrado o peso seco do modelo básico. Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrives GmbH. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Devido ao nosso contínuo comprometimento com a qualidade e a inovação dos produtos, a BRP se reserva o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar as especificações, o preço, o projeto, as características, os modelos ou o equipamento, sem incorrer em nenhuma obrigação. Passeie responsabilmente. A BRP recomenda enfaticamente que todos os pilotos de ATV façam um curso de treinamento. Para obter informações sobre segurança e treinamento, consulte a sua concessionária ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute em 1 (800) 887-2887. No Canadá, telefone para o Canadian Safety Council no número 1 (613) 739-1535 ext. 227. Os ATVs podem ser perigosos de se operar. Para a sua segurança: o operador e o passageiro devem usar capacete, proteção para os olhos e outro vestuário de proteção. Lembre-se sempre de que álcool/drogas e pilotagem não combinam. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou em estradas públicas. Nunca se envolva em pilotagem acrobática. Evite velocidades excessivas e tome cuidados especiais em terrenos difíceis. Os ATVs com motores acima de 90 cc são recomendados para uso somente para maiores de 16 anos. Nunca transporte passageiros em nenhum ATV que não tenha sido desenvolvido para tal uso.

**can-am**



www.can-am.com.br